



# OPTIPOL® DC PLUS

Agente multifuncional para gasóleo de calefacción

## Chemipol

### Características

OPTIPOL DC PLUS es una formulación de diferentes aditivos funcionales en un medio solvente aromático de elevado punto de inflamabilidad que permite combatir los mecanismos de degradación ligados a la oxidación, exposición a la luz y temperatura y minimizar la formación de depósitos en el fondo del tanque.

OPTIPOL DC PLUS contiene polímeros dispersantes, un potente mejorador de la combustión, inhibidores de la corrosión y antioxidantes sobre fluidos sintéticos que permiten incrementar las prestaciones y mejorar la estabilidad a largo plazo del gasóleo de calefacción.

### Aplicaciones y dosis

OPTIPOL DC PLUS es un paquete de aditivos multifuncional que proporciona una excelente limpieza de los sistemas de alimentación en los motores y calderas, mejora la combustión del gasóleo, reduce consumos en torno al 5%, reduce las emisiones de cenizas y humos, protege contra la corrosión y evita la formación de depósitos de residuos aumentando la vida útil de la caldera y minimizando las operaciones de mantenimiento.

La dosis recomendada de OPTIPOL DC PLUS va de 400 a 700 ml/metro cúbico dependiendo de la calidad del gasóleo y la calidad del producto final deseada.

### Características técnicas

Densidad (15 °C)	0,94 kg/l
Flash Point (PMCC)	61 °C
Aspecto	Líquido fluido color ámbar
Olor	Afrutado

### Guía de uso

OPTIPOL DC PLUS puede añadirse en forma concentrada tal y como se presenta, pero también puede prepararse una solución del mismo. Pueden utilizarse bombas dosificadoras, sistemas eductores o adiciones en discontinuo. OPTIPOL DC PLUS es compatible con los aditivos comúnmente utilizados en diesel y con los materiales habituales en motores, calderas, sistemas de almacenaje y distribución.

### Efectividad

OPTIPOL DC PLUS se muestra efectivo como aditivo para optimización de gasóleo B y C mejorando propiedades dispersantes, lubricantes, anticorrosivas y estabilizantes. Incorpora desactivador de metales, reodorante y mejorador de combustión.

### Seguridad y transporte

OPTIPOL DC PLUS es un producto de baja toxicidad. No obstante, para su manipulación se deben adoptar las medidas propias del manejo de este tipo de productos.

Evitar el contacto con la piel y los ojos, y si accidentalmente se producen, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Si resulta contaminada la ropa, desprenderse de ella y lavarla cuidadosamente antes de utilizarla de nuevo.

OPTIPOL DC PLUS no precisa condiciones especiales de almacenamiento. Tan sólo se recomienda conservarlo con los envases cerrados, en locales con temperaturas moderadas.

OPTIPOL DC PLUS está disponible en envases de 25, 200 y 1000 litros.

*Nuestras recomendaciones acerca de nuestros productos están basadas en los resultados de los ensayos realizados por nuestro departamento técnico. Esta información se entrega para conocimiento del producto pero no podrá ser empleada como argumento de reclamación alguna. Utilice los productos químicos con seguridad. Lea siempre la etiqueta y la información técnica antes de usarlos.*

